RAS | Гама продукти за жилищни сгради

TOSHIBA
Leading Innovation


НОВО MIRAI R32

B K V G





13% по-голям вентилатор



Топлообменник,
незадържащ прах

Изключителен комфорт

Моят климатик с нова визия, директно от бъдещето

Подобрен енергиен клас както при отопление, така и при охлаждане

Нов висок клас компресор (произведен в Япония)

Елегантен дизайн

По-голям вентилатор на вътрешните тела, 13% увеличен за повече въздушен поток

Седмичен таймер с 4 свободно програмируеми настройки на ден и 7 различни програми за седмица (опция)

ХЕПА филтри и със студен катализатор



ВЪТРЕШНО ТЯЛО

RAS-07BKVG-E
RAS-10BKVG-E
RAS-13BKVG-E
RAS-16BKVG-E



ВЪНШНО ТЯЛО

RAS-07BAVG-E
RAS-10BAVG-E
RAS-13BAVG-E
RAS-16BAVG-E



ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

БЕЗЖИЧНО

TOSHIBA
Leading Innovation

BKVG+BAVG — Технически характеристики

ВЪНШНО ТЯЛО ВЪТРЕШНО ТЯЛО			RAS-10BAVG-E RAS-10BKVG-E	RAS-13BAVG-E RAS-13BKVG-E	RAS-16BAVG-E RAS-16BKVG-E
Охладителна мощност	kW		2,5	3,3	4,6
Диапазон на охлаждане (мин.- макс.)	kW		(0.68 - 3.00)	(0.75 - 3.60)	1,20 - 5,3
Захранваща мощност (мин.-ном.- макс.)	kW	C	(0.18 - 0.77 - 1.00)	(0.18 - 1.13 - 1.25)	(0,22 - 1,53 - 1,80)
EER (коефициент на трансформация)	W/W		3.25	2.92	3.01
SEER (умерена зона)			5,7	5,6	6.2
Клас на енергийна ефективност (умерена зона)		C	A+	A+	A++
Сезонна консумация на енергия	kWh/a	C	153	206	260
Годишна консумация на енергия	kWh		385	565	765
Отоплителна мощност	kW		3.2	3.6	5.4
Диапазон на отопление (мин.-макс.)	kW		(0.71 - 3.90)	(0.72 - 4.50)	0,93 - 6,40
Захранваща мощност (мин.-ном.- макс.)	kW	H	(0.15 - 0.85 - 1.11)	(0.15 - 0.96 - 1.24)	(0,18 - 1,55 - 2,10)
SCOP (Южна Европа)		H	4,63	4,81	5,4
Клас на енергийна ефективност (Южна Европа)		H	A++	A++	A+++
COP (коефициент на трансформация)	W/W		3.76	3.75	3.48
SCOP (умерена зона)			4,0	4,0	4.2
Клас на енергийна ефективност (умерена зона)		H	A+	A+	A+
Сезонна консумация на енергия	kWh/a	H	839	980	1334

BKVG — Технически характеристики на вътрешно тяло

ВЪТРЕШНО ТЯЛО			RAS-10BKVG-E	RAS-13BKVG-E	RAS-16BKVG-E
Дебит на въздуха (висока скорост)	m^3/h - l/s	C	540 - 150	600 - 167	750 - 208
Дебит на въздуха (ниска скорост)	m^3/h - l/s	C	240 - 67	264 - 73	330 - 92
Ниво на звуково налягане (вис./ниск.)	dB(A)	C	39/24	41/24	43/25
Ниво на звукова мощност (вис.ск.)	dB(A)	C	54	56	58
Дебит на въздуха (висока скорост)	m^3/h - l/s	H	552 - 153	618 - 172	768 - 213
Дебит на въздуха (ниска скорост)	m^3/h - l/s	H	252 - 70	294 - 8,2	348 - 97
Ниво на звуково налягане (вис./ниск.)	dB(A)	H	39/24	45/24	43/25
Ниво на звукова мощност (вис.ск.)	dB(A)	H	54	57	58
Размери (ВхШхД)	mm		293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230
Тегло	kg		9	9	10

BAVG — Технически характеристики на външно тяло

ВЪНШНО ТЯЛО			RAS-10BAVG-E	RAS-13BAVG-E	RAS-16BAVG-E
Дебит на въздуха (макс.)	m^3/h - l/s	C	1860 - 517	1980 - 550	2040 - 567
Ниво на звуково налягане	dB(A)	C	49	50	50
Ниво на звукова мощност	dB(A)	C	64	65	65
Температурен диапазон на работа	°C	C	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15~46
Дебит на въздуха (макс.)	m^3/h - l/s	H	1860 - 517	1980 - 550	2160 - 600
Ниво на звуково налягане	dB(A)	H	51	51	52
Ниво на звукова мощност	dB(A)	H	66	66	67
Температурен диапазон на работа	°C	H	-15 ~ 24	-15~24	-15~24
Размери (ВхШхД)	mm		530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290
Тегло	kg		21	22	34
Тип компресор			DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Присъединителни връзки (газ-течност)	inch		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Минимална дължина на тръбния път	m		2	2	2
Максимална дължина на тръбния път	m		15	15	20
Максимална денивелация	m		12	12	12
Тръбен път без дозареждане	m		15	15	15
Захранващо напрежение	V-ph-Hz		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

C = охладителен режим
H = отоплителен режим

висока / ниска скорост

Разпространителят на брошурата не носи отговорност за допуснати печатни или технически грешки. Тази брошура не е оферта по смисъла на търговския закон.