TOSHIBA Leading Innovation



Искате ли да повишите качеството си на живот?



TOSHIBA SHORAI

R32 with TOSHIBA

- ☑ Най-новата инверторна технология от TOSHIBA
- ☑ Сезонен коефициент на охлаждане SEER: A++
- ☑ Сезонен коефициент на отопление COP: A++
- ☑ Ниски нива на шум - 23 dB(A)
- ☑ Функция „Самопочистване“

SHORAI R32

Технически данни

Външно тяло / Вътрешно тяло		RAS-10PAVSG-E / RAS-10PKVSG-E	RAS-13PAVSG-E / RAS-13PKVSG-E	RAS-16PAVSG-E / RAS-16PKVSG-E	RAS-18PAVSG-E / RAS-18PKVSG-E	RAS-22PAVSG-E / RAS-22PKVSG-E	RAS-24PAVSG-E / RAS-24PKVSG-E
Капацитет на охлаждане	**kW**	**2.50**	**3.50**	**4.60**	**5.00**	**6.10**	**7.00**
Диапазон на мощността	kW	(0.75 - 3.20)	(0.80 - 4.10)	(1.20 - 5.30)	(1.10 - 6.00)	(1.20 - 6.70)	(1.50 - 7.70)
Проектен капацитет	kW	2.50	3.50	4.60	5.00	6.00	7.00
EER	W/W	4.17	3.33	3.29	3.52	3.07	3.11
SEER		6.90	6.50	6.50	7.30	6.80	6.20
Клас на енергийна ефективност		**A++**	**A++**	**A++**	**A++**	**A++**	**A++**
Сезонна консумация	kWh/a	127	189	248	240	314	360
Капацитет на отопление	**kW**	**3.20**	**4.20**	**5.50**	**6.00**	**7.00**	**8.00**
Диапазон на мощността	kW	(0.90 - 4.80)	(0.90 - 5.30)	(0.90 - 6.50)	(0.80 - 6.50)	(1.00 - 7.50)	(1.60 - 8.80)
Проектен капацитет	kW	2.50	3.20	4.00	4.30	4.70	6,30
COP	W/W	4.27	3.89	3.62	3.75	3.61	3.32
SCOP		4.60	4.60	4.20	4.40	4.40	4.00
Клас на енергийна ефективност		**A++**	**A++**	**A++**	**A+**	**A+**	**A+**
Сезонна консумация	kWh/a	761	974	1335	1368	1495	2166

SHORAI R32

Технически данни вътрешно тяло

Вътрешно тяло		RAS-10PKVSG-E	RAS-13PKVSG-E	RAS-16PKVSG-E	RAS-18PKVSG-E	RAS-22PKVSG-E	RAS-24PKVSG-E
Дебит-въздух(висока скорост)	m^3/h- l/s	564 -156	625 - 173	750 - 208	950 - 264	984 - 273	1074 - 298
Дебит-въздух(ниска скорост)	m^3/h- l/s	240 - 67	300 - 83	330 - 92	535 - 149	622 - 173	664 - 184
Ниво на звуково налягане	dB(A)	38/23	39/23	43/25	44/31	45/34	47/35
Ниво на звукова мощност	dB(A)	53	54	68	59	60	62
Дебит-въздух(висока скорост)	m^3/h- l/s	600 - 167	636 - 176	768 - 213	950 - 264	984 - 273	1128 - 313
Максимална звукова мощност	m^3/h- l/s	252 - 70	320 - 89	384 - 97	499 - 139	606 - 168	738 - 205
Максимално звуково налягане	dB(A)	39/24	39/24	43/26	44/31	46/34	48/35
Ниво на звукова мощност	dB(A)	54	54	58	59	61	63
Размери (HxWxD)	mm	293x798x230	293x798x230	293x798x230	320x1050x250	320x1050x250	320x1050x250
Тегло	kg	9	10	10	14	14	14

SHORAI R32

Технически данни външно тяло

Външно тяло		RAS-10PAVSG-E	RAS-13PAVSG-E	RAS-16PAVSG-E	RAS-18PAVSG-E	RAS-22PAVSG-E	RAS-24PAVSG-E
Дебит-въздух(висока скорост)	m^3/h- l/s	1668 - 463	1980 - 550	2040 - 566	2076 - 576	2184 - 607	2916 - 810
Ниво на звуково налягане	dB(A)	46	48	49	49	53	53
Ниво на звукова мощност	dB(A)	61	63	64	64	68	68
Работен диапазон	°C	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 46
Дебит-въздух(висока скорост)	m^3/h- l/s	1668 - 463	1980 - 550	2160 - 600	1914 - 532	2184 - 607	2916 - 810
Ниво на звуково налягане	dB(A)	47	50	52	50	52	53
Ниво на звукова мощност	dB(A)	62	65	67	65	67	68
Работен диапазон	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Размери (HxWxD)	mm	550x780x290	550x780x290	550x780x290	550x780x290	550x780x290	630x800x300
Тегло	kg	28	28	34	34	34	43
TOSHIBA компресор тип		DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Тръбни връзки (газ-течност)		3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4
Максимален тръбен път	m	2	2	2	2	2	2
Минимален тръбен път	m	20	20	20	20	20	25
Максимална денивелация	m	12	12	12	12	12	15
Тръбен път без дозареждане	m	15	15	15	15	15	15
Захранване	V-ph-Hz	230-1- 50	230-1- 50	230-1- 50	230-1- 50	230-1- 50	230-1- 50

R32 with TOSHIBA

CE

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

TOSHIBA Air Conditioning participates in the ECP program for Comfort Air Conditioner (AC). Check ongoing validity of certificate: www.eurovent-certification.com

Разпространителят на брошурата не носи отговорност за допуснати печатни или технически грешки. Тази брошура не е оферта по смисъла на търговския закон.